

SERIE MAXI-PAW™

Aspensor emergente de impacto de círculo completo y sectorial. Excelencia por tradición.

APLICACIONES

Aspensor de impacto muy resistente destinado a pequeñas y medianas instalaciones de riego automático residenciales y públicas. Estos aspersores están pensados para trabajar a baja presión y caudal. Esta serie está indicada para trabajar con altos rendimientos en aguas recicladas.

CARACTERISTICAS

- Mecanismo de impacto fiable
- Altura de emergencia de 7,6 cm
- Toberas de tipo bayoneta intercambiables, y codificadas por colores
- 5 toberas de caudal proporcional a la superficie regada + 2 toberas de ángulo bajo
- Cambio de toberas sin necesidad de herramientas
- Brazo de impacto con doble contrapeso: rotación lenta con un excelente alcance
- Funcionamiento a baja presión y caudal
- Un sólo modelo para círculo completo o sectorial
- Brazo «PJ™» anti-salpicaduras
- Tornillo de ajuste del chorro
- Junta limpiadora multifuncional
- Palanca de inversión de giro que permite el riego sectorial
- Doble entrada rosca hembra: 1/2" (15/21) y 3/4" (20/27)
- Mantenimiento por la parte superior del aspensor
- Kit SAM (válvula anti-drenaje) opcional

ESPECIFICACIONES

Alcance: 6,7 a 13,7 metros
 Presión: 1,7 a 4,1 bares
 Caudal: 0,34 a 1,91 m³/h
 Toma inferior rosca hembra doble: 1/2" (15/21) y 3/4" (20/27)
 Toma lateral hembra: 1/2" (15/21)
 Angulo de trayectoria:
 - 23° para las toberas n° 06, 07, 08, 10 y 12
 - 11° para las toberas 07-LA y 10-LA
 Toberas MPR: 06 (roja), 07 (negra), 08 (azul), 10 (amarilla), 12 (beige)
 Toberas de ángulo bajo: 07-LA (negra), 10-LA (amarilla)

Toberas LA: Ángulo Bajo

Toberas	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
07-LA	1,7	6,7	0,34	15	17
	2,0	6,9	0,38	16	18
	2,5	7,1	0,42	17	19
	3,0	7,4	0,46	17	19
	3,5	7,6	0,50	17	20
	4,0	7,6	0,54	19	22
10-LA	1,7	7,6	0,77	27	31
	2,0	8,1	0,83	25	29
	2,5	8,7	0,91	24	28
	3,0	9,2	1,00	24	27
	3,5	9,6	1,09	24	27
	4,0	9,8	1,19	25	29
4,1	9,8	1,23	26	30	



RENDIMIENTOS Toberas MPR

Toberas	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
06	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-
	2,5	11,4	0,46	7	8
	3,0	11,5	0,51	8	9
	3,5	11,6	0,55	8	9
	4,0	11,6	0,58	9	10
07	1,7	9,8	0,50	10	12
	2,0	10,4	0,55	10	12
	2,5	11,0	0,60	10	11
	3,0	11,7	0,66	10	11
	3,5	12,2	0,72	10	11
	4,0	12,5	0,78	10	12
08	1,7	10,7	0,64	11	13
	2,0	11,1	0,68	11	13
	2,5	11,5	0,75	11	13
	3,0	12,0	0,82	11	13
	3,5	12,4	0,89	12	13
	4,0	12,7	0,94	12	14
10	1,7	11,6	0,95	14	16
	2,0	12,0	1,01	14	16
	2,5	12,3	1,11	15	17
	3,0	12,7	1,21	15	17
	3,5	13,0	1,31	16	18
	4,0	13,3	1,42	16	19
12	1,7	11,9	1,25	18	20
	2,0	12,3	1,32	17	20
	2,5	12,7	1,45	18	21
	3,0	13,2	1,58	18	21
	3,5	13,6	1,72	19	22
	4,0	13,7	1,86	20	23
4,1	13,7	1,91	20	24	

DIMENSIONES

Altura de cuerpo: 23,6 cm
 Diámetro expuesto: 12,7 cm

MODELO

2045A MAXI-PAW™

ACCESORIOS

2045A KIT-SAM: Kit SAM (válvula anti-drenaje) opcional



HERRAMIENTA

42064

APLICACIONES

Llave para instalar y desmontar los aspersores Mini-Paw y MAXI-PAW™.

MODELO

42064

