

180 SX 102/2 (8") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 17/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 620	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	15	kW
Corrente	31,5/18,1	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Materiale


Girante pompa	Standard	AISI 304
Diffusore pompa	Standard	AISI 304
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.


Dati operativi

Portata	1800	l/min
Prevalenza	38	m
Potenza all'albero	14.7	kW
Efficienza pompa	75,8	%

Prestazioni pompa




Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B




Prestazioni pompa

Portata	1800	l/min
Prevalenza	38	m

Potenza all'albero	14.7	kW
Efficienza pompa	75.8	%



Prestazioni pompa al variare della frequenza



Dati motore

Nome	P 620	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	15	kW
Corrente	31.5/18.1	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	931	mm
Peso motore	75	kg
Diametro motore	6	inch

Dimensioni cavi DOL e Y-Δ


Sezione cavo DOL	4G6	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G4	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%



Motore P 620



[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE