

KIT GENERADOR DIESEL LDG8000S 6KW C/ATS



201808 KIT GENERADOR DIESEL FLOWMAK LDG8000S 220V 6KW PE + ATS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Frecuencia	50Hz
Voltaje	230v
Potencia Nominal Kw/Kva	6Kw/6Kva
Potencia Máxima Kw/Kva	6,5Kw/6,5Kva
Fase	Monofásico
Factor de Potencia	1
Consumo comb 100% carga (L/hr)	2,45
Consumo comb 50% carga (L/hr)	1,4
Capacidad estanque Comb (L)	25
Tiempo continuo Funcionamiento (Hr)	6,5
Nivel de ruido a 7m (dB)	71
Estructura gabinete	Insonorizado
Dimensiones L x A x Al (mm)	900x 520x 77
Peso (Kg)	164



INDICACIONES DEL PANEL

- Boton de encendido y apagado
- Llave de partida
- Luz de indicación de potencia
- Voltímetro
- Interruptor de circuito CA
- 2 Enchufes hembra Schuko 230V 16A
- Conexión ATS
- Conexión tierra
- Conexión DC 12V
- Alerta nivel de aceite (stop motor)



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOTOR

Tipo	Inyección directa, enfriado por aire, 4t, monocilindrico
Modelo	LA192
Desplazamiento (cc)	499
Diametro x carrera (mm)	92x75
Razon de compresión	1
Potencia Nominal (Hp)	9,4
Potencia máxima (Hp)	10
Velocidad del motor (rpm)	3000

TIPO DE LUBRICANTE

Aceite recomendado	CF 15W40
Capacidad carter de aceite (L)	1,65
Batería V-Ah	12v 36Ah

CARACTERISTICAS TECNICAS ALTERNADOR

Tipo	Alternador con cepillo
Sistema de excitación	AVR
Sistema de conexión	Conexión cónica
Clase de aislación	F
Polos	2
Potencia Nominal Kw/Kva	6Kw/6Kva
Potencia Máxima Kw/Kva	6,5Kw/6,5Kva
Voltaje Nominal (V)	230
Rendimiento clase	G1

ADICIONALES

- ATS
- Conexión ATS con partida automatica
- Bujia incandescente
- Bomba de despiche aire
- Ruedas con Bloqueo
- Alerta nivel de aceite (stop motor)

MEDIDOR DIGITAL DE PARAMETROS

Voltaje, corriente, frecuencia, timer, potencia