

Válvulas Solenoides Serie T

La electroválvula **INOVATO** es una válvula de control hidráulica de diafragma accionada hidráulicamente. Se activa y desactiva mediante una señal eléctrica

ESPECIFICACIONES DEL SOLENOIDE.

Bobina del solenoide:

- Solenoide AC
- Solenoide DC-Latching (pulso).

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO.

- Caudal : 2.8 a 33 m³/hr. , 0,79 a 9,3 l/s
- Rango de presión recomendada: 0,68 a 10 Bar
- Rango de Temperatura: max 60°C.
- Garantía : 2 años.

APLICACIONES

- Sistemas de Riego
- Riego de jardines.
- Agricultura.
- Riego de Invernaderos.
- Sistema de Riego por aspersion.
- Sistema de Filtración de agua.
- Sistema de Riego Subterráneo.

OPCIONAL

- SNL-ADJ Regulador de presión.
- PRF-01 Filtro regulador.



YT210-1/2"

Entrada :1/2" DN 15
Rosca Hembra NPT/BSP
Largo x ancho x alto 7,3 x 4,1 x 6,1 cm.



YT210-3/4"

Entrada : 3/4" DN 20
Rosca Hembra NPT/BSP ,conector rápido
Largo x ancho x alto 11,4 x 8,3 x 12,9 cm.



YT210-1"

Entrada : 1" DN 25
Rosca Hembra NPT/BSP ,conector rápido
Largo x ancho x alto 11,4 x 8,3 x 12,9 cm.
Código : 304514



YT210-11/2"

Entrada : 11/2" DN 40
Rosca Hembra NPT/BSP ,Flange
Largo x ancho x alto 16,5 x 12,9 x 18,8 cm.
Código : 304515



YT210-2"

Entrada : 2" DN 50
Rosca Hembra NPT/BSP ,Flange
Largo x ancho x alto 17 x 12,9 x 19,4 cm.
Código : 304516

Válvulas Solenoides Serie T

COMPONENTES



Bobina solenoide.



PRF-01.



SNL-ADJ. Reg. presión

YT-210 ORDEN DE ESPECIFICACIONES 1+2+3+4+5+6

1	Modelo	2	Características	3	Conexión
	YT210-1/2" = 1/2". YT210-3/4 = 3/4". YT210-1 = 1" YT210-1-1/2 = 1 1/2". YT210-2 = 2"		B4 = Con Control de Flujo En Blanco = Sin Control de Flujo		BSP Entrada y salida hembra HI. NPT Entrada y salida hembra HI
4	Opciones de función	5	Opción Solenoide	6	Complemento opcional
	2W = para 1/2" a 2" . 3W = para 3/4" a 2" .		Bobina solenoide 24VAC, 9-24 VDC, 9-30 VDC pulso. Solenoide Mecánico 24VAC/DC, 12-40 VDC pulso.		SNL- ADJ Regulador de Presión para válvula. PRF-01 Filtro y regulador para válvula.