

## Motobomba a gasolina

**SKU 110596, Modelo WP50, 500 L/MIN**



### Características Técnicas

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo de Bomba                 | Centrifuga Autocebante |
| Paso de Sólidos               | ≤ 0,2 mm               |
| Succión mm (pulgadas)         | 50mm (2" )             |
| Descarga                      | 50mm (2" )             |
| Caudal máximo Q (M³/H)        | 30                     |
| Altura máxima H m.c.a.        | 28                     |
| Aspiración manométrica metros | 7                      |

### Motor

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Modelo              | GK210                                          |
| Tipo Motor          | Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa |
| Refrigerado         | Por aire                                       |
| Desplazamiento cc   | 212                                            |
| Velocidad motor rpm | 3600                                           |
| Potencia motor HP   | 7                                              |
| Sistema de arranque | Manual retráctil                               |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dimensiones (mm) | 477×425×400 |
| Peso neto Kg     | 34          |



### Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 3,6 L  
 Capacidad del aceite 0,55 L  
 Aceite recomendado 10W30  
 Temperatura de Trabajo ≤40C°  
 Producto con Certificación SEC

### Curva

| POTENCIA HP | Q | m3/h    | 0  | 8   | 13  | 18  | 24  | 30  |
|-------------|---|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |   | l / min | 0  | 130 | 210 | 300 | 400 | 500 |
| <b>7</b>    |   | H (m)   | 28 | 27  | 25  | 21  | 15  | 5   |

