KOSLAN
Eficiencia, impulsión y distribución de agua

COMBO

SOLDADORA INVERTER 120AMP + ESMERIL ANGULAR 4.5" 18VOLT

Codigo: 201679

CARACTERISTICAS

MAQUINAS SOLDADORAS ARCO MANUAL INVERTER

CODIGO KOSLAN	201402	210403	201404
ITEM	MMA-120	MMA-160	MMA-200
VOLTAJE DE ENTRADA	1ph-220v+-10%	1ph-220v+-10%	1ph-220v+-10%
FRECUENCIA	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL	3.8Kva	5.3Kva	7.1Kva
RANGO DE CORRIENTE SALIDA	20-120A	20-160A	20-200A
VOLTAJE SIN CARGA	60V	60V	60V
CYCLO DE TRABAJO	60%	60%	60%
DIMENSION	330x170x210mm	330x170x210mm	330x170x210mm
PESO	3.8K	4.5k	6.5k

ESMERIL ANGULAR 4.5" 18VOLT C/BATERIA Y CARGADOR

CODIGO	201580
ITEM	AG LO118
BATERIA	18 volt - 4Amp/h - Ion Litio
Ø DEL DISCO	4.5"
INCLUYE	Bateria 18V + Cargador

CAPACIDAD DE SOLDADURA POR MODELO DE SOLDADORAS INVERTER

MODELO	DESCRIPCION	ELECTRODO A SOLDAR	ESPESOR DE SOLDADURA
MMA-120	201402 SOLDADORA INVERTER MMA-120DX	1.6-2.5 MM	2 - 3 MM
MMA-160	201403 SOLDADORA INVERTER MMA-160A	1.6-4.0 MM	2 - 4 MM
MMA-200	201404 SOLDADORA INVERTER MMA-200A	1.6-5.0 MM	2 - 5 MM

FLOWMAK
power | technology | solutions