

180 REC 90/6 (8") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 18/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 650	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	37	kW
Corrente	75.8/43.6	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	15	


Materiale

Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni


A	2493	mm
B	1152	mm
C	1341	mm
Peso motore	118	kg
Peso pompa	64	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	8	inch



Dati operativi

Portata	1400	l/min
Prevalenza	105	m
Potenza all'albero	34.4	kW
Efficienza pompa	69.3	%

Prestazioni pompa




Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	1400	l/min
Prevalenza	105	m

Potenza all'albero	34.4	kW
Efficienza pompa	69.3	%



Prestazioni pompa al variare della frequenza



Dati motore

Nome	P 650	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	37	kW
Corrente	75.8/43.6	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	84	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	1341	mm
Peso motore	118	kg
Diametro motore	6	inch


Dimensioni cavi DOL e Y-Δ

Sezione cavo DOL	4G10	mm²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G6	mm²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%



Motore P 650

[illegible]

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE