

180 REC 124/1 (8") - 50 Hz

Pagina 1/6

Data: 18/06/2025

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 610	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	7.5	kW
Corrente	16.3/9.4	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	82	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T.max	30	°C
Max. avviamento/ora	15	


Materiale

Girante pompa	Standard	Ghisa G25
Diffusore pompa	Standard	Ghisa G25
Motore	Standard	Ghisa G25

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni


A	1228	mm
B	527	mm
C	701	mm
Peso motore	55	kg
Peso pompa	23	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	8	inch



Dati operativi

Portata	2000	l/min
Prevalenza	17	m
Potenza all'albero	7.4	kW
Efficienza pompa	74.5	%

Prestazioni pompa




Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B


Prestazioni pompa

Portata	2000	l/min
Prevalenza	17	m

Potenza all'albero	7.4	kW
Efficienza pompa	74.5	%



Prestazioni pompa al variare della frequenza



Dati motore

Nome	P 610	
Tensione	V400/690	Volt
Potenza	7.5	kW
Corrente	16.3/9.4	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento Motore	82	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	SD (Y-Δ)	
Classe di isolamento	F	
Avvolgimento motore	PE	
T _{max}	30	°C
Max. avvimento/ora	15	

Materiale

Motore	Standard	Ghisa G25
--------	----------	-----------

Dimensioni


L	701	mm
Peso motore	55	kg
Diametro motore	6	inch


Dimensioni cavi DOL e Y-Δ

Sezione cavo DOL	4G4	mm ²
Sezione cavo SD (Y-Δ)	2x4G4	mm ²

Informazioni generali

Tolleranza tensione: +/- 5%



Motore P 610

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

FOR ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE, CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE