

**SKU 109257 Modelo GH9000E**

## Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	7000 / 7.0 / (31,82A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	7300 / 7.3 / (33.2A)
Capacidad estanque combustible L	25
Tiempo continuo de funcionamiento c/50% de carga en horas hr	8,5
Estructura gabinete	Abierto
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	715x570x580
Peso equipo kg	98



## Indicaciones del Panel

Interruptor Encendido / Apagado generador	
Interruptor arranque eléctrico motor	
Panel medidor digital V - Am - Hz	
Interruptor automático	
Enchufe negro hembra 230V 10A	1
Enchufe azul hembra 230V 16A	1
Conexión corriente DC 12V 8.3A	
Conexión Tierra	

## Características Técnicas Motor **Modelo GK460**

Tipo motor	motor OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire, bencinero.
Cilindrada cc	456
Potencia nominal Hp	17
Potencia Máxima Hp	18
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	1,1
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería (V-AH)	9,0 AH

## Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	7000 / 7.0
Potencia máxima W / kW	7300 / 7.3
Voltaje nominal V	220

## Accesorios

KIT Ruedas

Batería 9 Ah 12V