

**SKU 109233 LDG12S-3**

## Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220 / 380V
Potencia Nominal Kw / Kva	10 Kw / 12.5Kva
Potencia Máxima Kw / Kva	11Kw / 13.75Kva
Fase	trifásico
Factor de Potencia $\cos\phi$	0,8
Consumo combustible con 100% carga l / h	4,2
Consumo combustible con 50% carga l / h	2,4
Capacidad estanque de combustible l	50
Tiempo continuo de funcionamiento h	11,8
Nivel de ruido a 7 metros dB(A)	69
Estructura gabinete	Insonorizado
Dimensiones Largo x Ancho x H altura mm	1160x675x954
Peso equipo Kg	300



## Indicaciones del Panel

- Botón de Encendido /Apagado
- Llave de Partida
- Luz de indicación de Potencia
- Voltímetro
- Interruptor Circuito CA
- Enchufe Chuco 2 unid. 230 V 16 A
- Enchufe Chuco 1 unid. 230-380V
- Conexión para ATS**
- Conexión Tierra
- Conexión DC 12V
- Alerta nivel de aceite (detención motor)

## Características Técnicas Motor

Tipo	Inyección directa, enfriado por aire, 4 tiempos, bicilíndrico
Motor modelo	LA290
Tipo de motor	Diesel
Desplazamiento cc	954
Diámetro x carrera mm	90*75
Razón de compresión	19,5:1
Potencia nominal HP	17
Potencia Máxima HP	20
Velocidad motor rpm	3000

## Tipo Lubricante

Aceite recomendado	CF 15W-40
Capacidad Carter de aceite L	3
Batería V-Ah	12V-36Ah
Valor de capacidad de combustión recomendado	0#

**\* PRODUCTO CERTIFICADO SEC \***

### Medidor Digital 5 en 1

Voltaje  
Corriente  
Frecuencia  
Timer  
Potencia

## Características Técnicas Alternador

Tipo	Alternador con cepillo tres fases
Sistema de excitación	AVR
Sistema de conexión	Conexión cónica
Clase aislación	F
Polos	2
Potencia nominal Kw	10 KW / 12,5Kva
Potencia máxima Kw	11KW / 13,75Kva
Voltaje nominal V	230/380
Rendimiento clase	G1

## Incluye

Conexión para tablero de transferencia automática (ATS)  
Bujía incandescente  
Bomba despiche de aire  
Medidor digital de parámetros (5 en 1)  
Ruedas con bloqueo  
Alerta nivel de aceite (detención motor)