

Ficha Técnica – Bomba Dosificadora Electromagnética FLOWMAK



Descripción General

La bomba electromagnética Flowmak es una solución compacta e ideal para el pequeño dosificado de productos químicos. Está equipada con controles analógicos, LED bicolor y potenciómetro para la regulación de caudal. Está preparada para funcionar con sonda de nivel

Modo de Funcionamiento:

Constante (con o sin predisposición para sonda de nivel):

Regulación del caudal: 0 - 100% o 0 - 20%.



Cod. 107101

Características Técnicas

Cabezal de bomba	PP
Cuerpo de bomba	PP
Diafragma	PTFE
Esferas	PYREX
Cuerpo de válvula	PP
O-rings	Viton®
Válvula inyección (resorte)	Hastelloy / PYREX
Racor de inyección	PP
Válvula de fondo	PP
Alimentación eléctrica	230V

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



Especificaciones

Modelo	Caudal [l/h]	Presión [bar]	Impulsos [SPM]	Volumen/Impulso [ml]	Consumo [W]
HC150	2 - 7	8 - 2	120	0,28 – 0,97	14

Accesorios Incluidos

- Tubo de impulsión PE (2 m)
- Tubo PVC cristal (aspiración + purga) (2 m)
- Filtro de fondo PP-VL-VT
- Válvula de inyección de bola 1/2"
- Soporte de fijación a pared
- Kit de tornillos y tacos

Accesorios Incluidos

- Sonda de nivel con conector BNC
- Base horizontal de apoyo
- Lanza de aspiración con o sin conector BNC
- Tanques de polietileno: 100 / 200 / 300 litros

Dimensiones y Embalaje

- Dimensiones unitarias: 192 x 160 x 250 mm
- Peso unitario: 2,33 kg
- Embalaje múltiple (6 unidades): 405 x 270 x 515 mm – 14,98 kg

Normativas Cumplidas

- Directiva EMC: 2004/108/CE
- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CE
- Directivas RoHS y WEEE: 2011/65/UE, 2012/19/UE

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

