

FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO ESTANDAR



3 ETAPAS DE
FILTRACIÓN



DOBLE SALIDA



FILTRO LAVABLE



MATERIA MINERAL

Descripción Técnica del Producto

El filtro estándar para grifos Flowmak (TF-04) es un filtro compacto de **3 etapas de filtración** con instalación directa en grifo, diseñado para mejorar la calidad del agua potable mediante un sistema de filtración multietapa. Se instala fácilmente en la salida del grifo y opera con la presión normal de la red domiciliaria. Cuenta con **doble salida que incorpora un selector o perilla de derivación (válvula bypass)** que permite cambiar manualmente entre Agua filtrada, agua sin filtrar (directa de red)

Características

Modelo	TF-04
Código	109695
Agua de alimentación	Agua Potable
Presión de operación	0,1 - 0,4 Mpa
Temperatura del Agua	5 - 45 °C
Flujo de operación	1,5 - 2,5 l/min
Etapas de filtración	<ul style="list-style-type: none"> - Cerámica: eliminación de suciedad, arena y líquidos en suspensión - Bolas de sulfito calcio: reduce cloro libre, mejora el olor y sabor. - Bolas de mineralización: ajustan ligeramente el pH, mejora el sabor del agua.
Dimensiones	133 x 68 x 131 mm
Tipo de instalación	Directo a grifo
Uso recomendado	Grifos/lavaplatos residenciales
Foto	

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO ESTANDAR



Función Principal

- Filtrar partículas sólidas suspendidas (arena, sedimentos).
- Reducir cloro libre.
- Mejorar sabor y olor del agua.
- Entregar agua de mejor calidad para consumo directo y cocina.

Principios de Operación

1. El agua ingresa por presión de red.
2. Pasa por un prefiltro que retiene sedimentos.
3. Atraviesa carbón activado, que adsorbe cloro y compuestos orgánicos.
4. El agua filtrada sale por la boquilla del grifo.

La presión de la red doméstica impulsa el proceso (no requiere electricidad).

Beneficios Técnicos

- Instalación rápida y sin herramientas complejas.
- Mejora inmediata en sabor y olor.
- Reducción de cloro residual.
- Cartucho reemplazable de bajo costo (**codigo 707899**)
- Diseño compacto y liviano.
- No requiere energía eléctrica.
- Cubierta transparente, es más fácil ver el estado del filtro.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO ESTANDAR



Recomendaciones

- Usar solo en agua fría (no agua caliente).
- Verificar compatibilidad de rosca antes de instalar.
- Dejar correr agua 2–3 minutos al instalar cartucho nuevo.
- No utilizar con agua microbiológicamente no segura sin tratamiento previo.
- Cambiar cartucho según capacidad indicada o cada 3–6 meses (según uso). **(codigo 707899)**

Mantenición

- Reemplazo periódico del cartucho filtrante.
- Limpieza exterior del cuerpo con paño húmedo.
- Verificar ausencia de fugas en conexiones.
- No exponer a golpes o altas temperaturas.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO ESTANDAR

Etapas de filtrado



3 ETAPAS DE FILTRACIÓN

- 1 Cerámica**
Eliminación de suciedad, arena y líquidos en suspensión
- 2 Bolsas de sulfito calcio**
Reduce cloro libre, mejora el olor y sabor.
- 3 Bolsas de mineralización**
Ajustan ligeramente el pH, mejora el sabor del agua.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA FILTRO GRIFO ESTANDAR

¿Qué contiene el filtro?



Porta filtro con
valvula de paso



Cubierta
transparente



Cinta teflón



Arandela
de goma



Adaptador
general



Adaptador
macho



Elemento
filtrante

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.



koslan.cl