

GENERADOR GH6000E

Modelo GH6000E | SKU 109255

Categoría: Para hogares exigentes

FLOWMAK



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Motor OHV 13 HP, 389cc** a gasolina, enfriado por aire — respaldo confiable para el día a día de una casa mediana.
- **Arranque eléctrico con batería incluida**, con alternativa de partida manual por piola retráctil.
- **AVR de alta respuesta** para prevenir variaciones de voltaje.
- **Ruedas antipinchazo y manillar industrial incluidos** — para fácil movilización.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y con servicio técnico Flowmak.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

5.000 W

Potencia nominal

5.500 W

Potencia máxima

7-9 hrs

Autonomía

74 dB(A)

Ruido

83 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Casa mediana completa sin restricciones

Refrigerador, congelador, hervidor, microondas y bomba de agua (1.5 HP) funcionando sin necesidad de racionar el consumo.

2

Lavadora y portón eléctrico

Suficiente potencia para operar electrodomésticos de mayor demanda además de la iluminación y conectividad del hogar.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



GENERADOR GH6000E

Modelo GH6000E | SKU 109255

FLOWMAK®



GENERADOR Y ALTERNADOR

Frecuencia	50 Hz	Voltaje	220V
Potencia nominal	5.000W / 5.0kW (22.73A)	Potencia máxima	5.500W / 5.5kW (25A)
Capacidad estanque	25 L	Autonomía (50% carga)	9 h
Estructura gabinete	Abierto	Dimensiones (LxAxA)	715x570x580 mm
Peso equipo	83 kg	Alternador	Tipo cepillo, 220V

MOTOR GK390

Tipo de motor	OHV, 4T, monocilíndrico, aire, bencinero	Cilindrada	389 cc
Potencia nominal	13 HP	Potencia máxima	13.5 HP
Velocidad motor	3.000 / 3.600 rpm	Aceite recomendado	10W30
Capacidad de aceite	1.1 L	Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería	9.0 AH	Accesorios incluidos	Kit ruedas, batería 9Ah 12V

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

- Interruptor de encendido/apagado del generador y arranque eléctrico del motor.
- Panel medidor digital de voltaje, frecuencia y tiempo de uso, con interruptor automático.
- 1 enchufe hembra negro 230V 16A y 1 enchufe hembra azul 230V 32A.
- Conexión de corriente DC 12V 8.3A y conexión a tierra.
- Alternativa de partida manual por piola retráctil, además del arranque eléctrico.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

