

GENERADOR GH7000E

Modelo GH7000E | SKU 109256

Categoría: Para parcelas o grandes proyectos

FLOWMAK



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Motor OHV 15 HP, 420cc** a gasolina, enfriado por aire — alto cilindraje optimizado para trabajo continuo en parcelas.
- **Arranque eléctrico con batería incluida** (o alternativa manual por piola retráctil) y AVR de alta respuesta para prevenir variaciones de voltaje.
- **Ruedas antipinchazo y manillar industrial incluidos** — para fácil movilización.
- **Certificación SEC y garantía de fábrica** — equipo respaldado y con servicio técnico Flowmak.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

6.000 W

Potencia nominal

6.500 W

Potencia máxima

6-8 hrs

Autonomía

76 dB(A)

Ruido

88 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Casa grande o parcela con bomba de pozo profundo

Soporta bomba de pozo (2 HP) junto con múltiples refrigeradores, climatización y cocina eléctrica funcionando a la vez.

2

Iluminación exterior y herramientas de jardín

Motor OHV de alto cilindraje optimizado para trabajo continuo en parcelas, con excelente tolerancia a sobrecargas momentáneas.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



GENERADOR GH7000E

Modelo GH7000E | SKU 109256

FLOWMAK®



GENERADOR Y ALTERNADOR

Frecuencia	50 Hz	Voltaje	220V
Potencia nominal	6.000W / 6.0kW (27.8A)	Potencia máxima	6.500W / 6.5kW (29.55A)
Capacidad estanque	25 L	Autonomía	6-8 h
Estructura gabinete	Abierto	Dimensiones (LxAxA)	715x570x580 mm
Peso equipo	88 kg	Alternador	Tipo cepillo, 220V

MOTOR GK420

Tipo de motor	OHV, 4T, monocilíndrico, aire, bencinero	Cilindrada	420 cc
Potencia nominal	15 HP	Potencia máxima	16 HP
Velocidad motor	3.000 / 3.600 rpm	Aceite recomendado	10W30
Capacidad de aceite	1.1 L	Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería	9.0 AH	Accesorios incluidos	Kit ruedas, batería 9Ah 12V

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

- Interruptor de encendido/apagado del generador y arranque eléctrico del motor.
- Panel medidor digital de voltaje, frecuencia y tiempo de uso, con interruptor automático.
- 1 enchufe hembra negro 230V 16A y 1 enchufe hembra azul 230V 32A.
- Conexión de corriente DC 12V 8.3A y conexión a tierra.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

