

SKU 109258 Modelo GH2500E

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	2000 / 2.0 / (9,09A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	2200 / 2.2 / (10A)
Capacidad estanque combustible L	15
Tiempo continuo de funcionamiento c/50% de carga en horas hr	18
Estructura gabinete	Abierto
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	615x470x485
Peso equipo kg	41,5



Indicaciones del Panel

Interruptor Encendido / Apagado generador

Panel medidor análogo Voltímetro

Interruptor automático

Enchufe azul hembra 230V 16A

1 unidad

Conexión corriente DC 12V 8.3A

Conexión Tierra

Características Técnicas Motor **Modelo GH2500E**

Tipo motor	motor OHV - 4 tiempos monocilíndrico - enfriado por aire - bencinero
Cilindrada cc	196
Potencia nominal Hp	6,5
Potencia Máxima Hp	7.0
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	0,55
Sistema de arranque	manual - piola retráctil

Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	2000 / 2.0
Potencia máxima W / kW	2200 / 2.2
Voltage nominal V	220

INCLUYE

Voltímetro análogo · Interruptor automático AC · Conexión a tierra · 2 adaptadores de enchufe

PARA QUÉ SIRVE

 Respaldo hogar ·  Camping/eventos ·  Riego y campo ·  Herramientas menores