

SKU 111440 Modelo GK 1250iS INVERTER

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	230V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	1100 / 1.1 / (5A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	1200 / 2.0 / (5,45A)
Fase	monofásico
Factor de Potencia (cosφ)	1
Autonomía con 50% de carga Hr	6
Capacidad estanque combustible L	2,2
Nivel de ruido a 7 metros db(A)	55
Estructura gabinete	Insonorizado
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	420x252x408
Peso equipo kg	12



Indicaciones del Panel

- Interruptor Encendido / Apagado
- Luz indicadora nivel aceite (roja)
- Luz indicadora sobrecarga (roja)
- Luz indicadora corriente alterna AC (verde)
- Botón control potencia ESC
- Interruptor automático corriente AC
- Enchufe Schuko 230V
- Interruptor automático corriente DC
- Enchufe DC 12V 8.3A
- Enchufe DC 5V 2.1A
- Conexión tierra



Características Técnicas Motor **Modelo GK60i**

Tipo motor	motor OHV - 4 tiempos - monocilíndrico - enfriado por aire
Cilindrada cc	60,4
Diámetro de carrera mm	52*37
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Sistema lubricación	resalpike
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	0,3
Sistema de arranque	manual - piola retráctil

Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Sistema de excitación	auto excitación
Sistema de conexión	Sin escobillas
Clase de aislación	F
Polos	3
Potencia Nominal W / Kw	1100 / 1.1
Potencia máxima W / kW	1200 / 1.2
Voltage nominal V	220