

AQUA SELECT PP-GAC



Filtro punto d'uso/Faucet filter



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Installazione veloce. Ideale per acqua da bere e di cottura. Una cartuccia filtra fino a 800 litri (210 galloni). Cartuccia a doppio effetto: rimozione sedimenti e riduzione cloro con carbone granulare.
Quick installation. Ideal for cooking and drinking water. Replaceable cartridge filters up to 800 Liters (210 Gallons). Cartridge with double effect: reduce sediments and remove Chlorine with granular carbon.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

- Corpo/Body: ABS;
- Vaso/Sump: SAN trasparente;
- O-Ring/O-Ring: NBR 70 Sh;
- Pressione di esercizio/Working pressure: 5 BAR max;
- Pressione di scoppio/Burst pressure: 20 BAR max;
- Temperatura di esercizio/Working temperature: 0°C + 50°C min/max;
- Portata consigliata/Flow-Rate recommended: 1,5 Lt/Min.

Codice Code	Modello Model	Cartuccia Cartridge	Funzione Function	Portata consigliata (Lt/Min) Flow-Rate recommended (Lt/Min)	Imballo / Pack			Price (€)
					Singol	Multiple	Pz. / Pieces	
A8090150	Aqua Select PP-GAC	PP-GAC 0,5 micron	Rimozione sedimenti e riduzione Cloro Remove sediments and reduce Chlorine	1,5	140x80x125H	503x300x170H	12	



RICAMBI E ACCESSORI/SPARE PARTS AND ACCESSORIES



A8090160



A6010500



By-pass integrato per selezione acqua filtrata con indicatore per cambio cartuccia.

Integrated By-pass to select filtered water with change reminder system.

Codice/Code	Descrizione/Description	Imballo / Pack	Price (€)
A8090160	Cartuccia Aqua Select PP-GAC 2 pezzi (0,5 micron) Aqua Select PP-GAC Cartridge 2 pcs (0,5 micron)	Box	
A6010500	Adattatore per rubinetto Faucet Adapter Kit		



Adattatore per la maggior parte dei rubinetti M21x1, M24x1 (A6010500).
Threaded adapters to fit most faucets brands M21x1, M24x1 (A6010500).

