FICHA TÉCNICA
CONTENEDOR DOBLE FLOWMAK 10” x 2,5”

Descripción Técnica del Producto

El portafiltro doble Flowmak es una carcasa para sistemas de filtración de agua que permite instalar dos cartuchos de filtración simultáneamente (dual). Está diseñado para aplicaciones de purificación, pre-filtración y tratamiento del agua potable en sistemas domésticos o residenciales.

Características

Código	110557
Agua de alimentación	Agua Potable
Presión Max	8 Bar
Temperatura del agua	5 - 50 °C
Dimesiones	Alto: 10”
	Ancho: 2,5”
Conexión	**Rosca hembra 1" BSP (c/inserto)**
Peso	2,5 Kg
Accesorios	Soporte de montaje, llave de apertura y tornillería
Color	Tapa: Azul. Contenedor: Transparente.
Tipo de instalación	En Línea
Uso recomendado	Sistemas domésticos o residenciales.
Foto	

Descarga nuestra nueva app Koslan

Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

BOMBAS | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | VÁLVULAS | FILTRADO Y DOSIFICADO | MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | RIEGO

FICHA TÉCNICA
CONTENEDOR DOBLE FLOWMAK 10” x 2,5”

Función Principal

La función principal del portafiltro Doble Flowmak es sostener y proteger dos cartuchos filtrantes que remueven sólidos, sedimentos, cloro, olores, sabores u otras impurezas del agua, permitiendo un tratamiento más completo en dos etapas. Esto mejora la calidad del agua antes de su consumo o procesamiento.

Principios de Operación

El portafiltro funciona bajo el siguiente principio:

- **Entrada de agua sin tratar:** El agua entra por la toma conectada a la tubería.
- **Paso por cartuchos filtrantes:** El agua circula a través de dos cartuchos (generalmente de sedimentos y/o carbón activado).
- **Retención de partículas:** Los cartuchos atrapan partículas, sedimentos y contaminantes.
- **Salida de agua filtrada:** El agua sale para su uso final (consumo, alimentación de membranas, etc.).

Este principio aprovecha la filtración mecánica y/o química según el tipo de cartucho instalado

Beneficios Técnicos

- Permite dos etapas de filtración para mayor eficacia.
- Compatible con cartuchos estándar de 10”, lo que facilita mantenimiento y repuestos.
- Material resistente al impacto y a condiciones de operación doméstica.
- Facilita instalaciones en sistemas de agua potable y pre-tratamientos.
- Versatilidad de configuración: se puede ajustar según requerimientos de filtración (sedimentos, carbón, etc.).

Descarga nuestra nueva app Koslan

Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

BOMBAS | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | VÁLVULAS | FILTRADO Y DOSIFICADO | MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | RIEGO

FICHA TÉCNICA
CONTENEDOR DOBLE FLOWMAK 10” x 2,5”

Recomendaciones

- Instalar en líneas de agua fría y con presión regulada (presión máxima recomendada 8 Bar).
- Utilizar cartuchos apropiados para el tipo de impurezas a retener.
- Instalar válvulas de cierre antes y después del portafiltro para facilitar mantenimiento.
- Proteger contra temperaturas extremas o exposición prolongada a la luz solar directa.

Mantención

- **Cambio de cartuchos:** según demanda de agua y calidad, típicamente cada 3 a 6 meses o cuando aumenta la caída de presión.
- **Revisión de juntas y sellos:** comprobar O-rings y juntas tóricas para asegurar estanqueidad.
- **Limpieza periódica:** limpiar la carcasa al cambiar cartuchos para evitar depósitos o biocrecimiento.
- **Uso de válvula de purga (si disponible):** ayuda a liberar exceso de presión y facilitar drenaje del portafiltro antes de abrirlo para mantenimiento

Descarga nuestra nueva app Koslan

Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

BOMBAS | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | VÁLVULAS | FILTRADO Y DOSIFICADO | MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | RIEGO