

FICHA TÉCNICA LIMPIAFONDOS AUTOMATICO

Descripción Técnica del Producto

El limpiafondos Flowmak es un limpiafondos hidráulico automático diseñado para la limpieza del fondo de piscinas residenciales. Funciona conectado a la línea de succión (skimmer o toma limpiafondo), utilizando la potencia de la bomba del sistema de filtración para desplazarse y aspirar residuos.

Modelos Disponibles

Modelo	73260
Código	107542
Tipo	Flapper (Hidráulico por succión)
Flujo de trabajo	4,5 m3/h
Material	ABS
Dimesiones	48 x 14 x 103 cm
Peso	5 Kg
Color	Gris
Uso recomendado	Piscinas residenciales pequeñas y medianas.
Foto	

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA LIMPIAFONDOS AUTOMATICO



Función Principal

- Aspirar suciedad y sedimentos depositados en el fondo.
- Reducir carga manual de limpieza.
- Optimizar la eficiencia del sistema de filtración.
- Mantener el agua visualmente limpia y saludable.

Principios de Operación

- Se conecta a la línea de succión del sistema.
- La bomba genera presión negativa.
- El flujo de agua activa el mecanismo interno (diafragma o flapper).
- El equipo se desplaza de manera aleatoria por el fondo.
- Los residuos aspirados son enviados directamente al filtro.

No requiere motor eléctrico propio.

Beneficios Técnicos

- Funcionamiento automático sin consumo eléctrico adicional.
- Diseño simple con pocas piezas móviles
- .Bajo costo de mantenimiento.
- Compatible con la mayoría de sistemas de filtración domésticos.
- Fácil instalación y operación.
- Ligero y maniobrable.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

[koslan.cl](https://www.koslan.cl)



FICHA TÉCNICA LIMPIAFONDOS AUTOMATICO



Recomendaciones

- Verificar que la bomba tenga caudal suficiente para operación adecuada.
- Ajustar válvula reguladora si el equipo avanza muy rápido o muy lento.
- Retirar residuos grandes antes de operar.
- Utilizar manguera del largo adecuado según dimensión de piscina.
- No operar sin filtro limpio.
- Supervisar primeras horas de funcionamiento para calibración.

Mantenición

- Limpieza periódica del cuerpo del equipo.
- Revisar y limpiar mangueras para evitar obstrucciones.
- Inspeccionar diafragma o flapper (pieza de desgaste).
- Sustituir piezas internas cuando presenten deformación o pérdida de elasticidad.
- Verificar estado del filtro después de cada ciclo de limpieza.

Nota Técnica

El rendimiento del limpiafondos depende directamente de:

- Potencia y estado de la bomba.
- Limpieza del filtro.
- Correcta instalación de mangueras.
- Nivel de suciedad presente.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

