



- Diseño moderno y alto rendimiento.
- Incluye asas y soporte posterior.
- Livianos y fáciles de transportar.
- Ideal para cargar las estaciones de energía Flowmak.

Característica	LT-100W (201877)	LT-200W (201878)
Potencia nominal	100 W	200 W
Tipo de célula	Monocrystalina	Monocrystalina
Eficiencia de célula	Hasta 24,8%	Hasta 24,8%
Voltaje a máxima potencia (Vmp)	18 V	18 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	5,5 A	11,1 A
Voltaje en circuito abierto (Voc)	21,6 V	21,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	6,65 A	13,3 A
Temperatura de operación	-10 °C a 65 °C	-10 °C a 65 °C
Dimensiones plegado	59,1 x 59,1 cm	61,3 x 59,1 cm
Dimensiones desplegado	118,2 x 59,1 cm	228,8 x 59,1 cm
Peso	4 kg	6,8 kg
Largo de cable	3 m	3 m
Conectores	Anderson / DC7909 / XT60	Anderson / DC7909 / XT60

- Conexión XT60 para las estaciones de energía PRO700 (201874) y PRO1200 (201875)
- Conexión DC7909 para las estaciones de energía P330 (201873)

