



## ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL FLOWMAK



- Diseño moderno y alto rendimiento.
- Ultra silencioso y liviano, admite carga solar y ac
- Ideal para uso doméstico o outdoor (camping).
- Compatible con paneles solares portátiles.
- Permite conectar electrodomésticos y equipos sin riesgo de variación de voltaje.
- Onda sinusoidal pura.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO                  | P330                                                                                    | PRO700                                                                                         | PRO1200                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                     | 201873                                                                                  | 201874                                                                                         | 201875                                                                                        |
| CAPACIDAD               | 280,8 Wh (21,6V/13Ah)                                                                   | 512 Wh (25,6V/20Ah)                                                                            | 1024 Wh (51,2V/20Ah)                                                                          |
| POTENCIA NOMINAL        | 330W                                                                                    | 700W                                                                                           | 1200W                                                                                         |
| POTENCIA MÁXIMA         | 600W                                                                                    | 1400W                                                                                          | 2400W                                                                                         |
| FUNCIÓN UPS             | NO                                                                                      | SI                                                                                             | SI                                                                                            |
| ENTRADA DC              | 12-30V; 5A (100w MAX)                                                                   | 12-60V; 10A (200w MAX)                                                                         | 12-60V; 11.5A (400w MAX)                                                                      |
| TIEMPO DE CARGA         | PANEL SOLAR: 3-4H (100W MAX)<br>CARGADOR AC: 5.3H (60W)<br>CARGADOR AUTO: 5-6H (12V/5A) | PANEL SOLAR: 3-4H (200W MAX)<br>CARGADOR AC: 1.1H (600W)<br>CARGADOR AUTO: 3.3H (24V/200W MAX) | PANEL SOLAR: 3-4H (400W MAX)<br>CARGADOR AC: 1.3H (1200W)<br>CARGADOR AUTO: 6H (24V/260W MAX) |
| PANEL SOLAR RECOMENDADO | 100W (201877)                                                                           | 100W (201877) O 200W (201878)                                                                  | 200W (201878)                                                                                 |

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

[koslan.cl](http://koslan.cl)





## ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL FLOWMAK

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      |                                             |                                             |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MODELO                        | P330                                        | PRO700                                      | PRO1200                                     |
| USB-C (100W)                  | NO                                          | X2; 5/9/12/15V; 3A,20V; 5A (100W MAX)       | X2; 5/9/12/15V; 3A,20V; 5A (100W MAX)       |
| USB-C (60W)                   | X1; 5/9/12/15/20V; 3A (60W MAX)             | NO                                          | X1; 5/9/12/15V; 3A (60W MAX)                |
| USB 3.0                       | X1; 5V, 3A,9V; 2A,12V; 1.5A (18W MAX)       | X2; 5V, 3A,9V; 2A,12V; 1.5A (18W MAX)       | X2; 5V, 3A,9V; 2A,12V; 1.5A (18W MAX)       |
| USB-A                         | X1; 5V, 2.4A (12W MAX)                      | X1; 5V, 2.4A (12W MAX)                      | X1; 5V, 2.4A (12W MAX))                     |
| CARGADOR DE AUTO              | X1; 12.5V, 10A (125W MAX)                   | X1; 12.5V, 10A (125W MAX)                   | X1; 12.5V, 10A (125W MAX)                   |
| DC5521                        | X2; 12.5V, 5A (62.5W MAX)                   | X2; 12.5V, 5A (62.5W MAX)                   | X2; 12.5V, 5A (62.5W MAX)                   |
| SALIDAS AC                    | X1; 220V/50HZ                               | X2; 220V/50HZ                               | X3; 220V/50HZ                               |
| CARGADOR INALÁMBRICO          | NO                                          | SI                                          | SI                                          |
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE | -10 HASTA 45°C (USO ÓPTIMO ENTRE 20 Y 30°C) | -10 HASTA 45°C (USO ÓPTIMO ENTRE 20 Y 30°C) | -10 HASTA 45°C (USO ÓPTIMO ENTRE 20 Y 30°C) |