

GENERADOR INVERTER GK2000iS

Modelo GK2000iS | SKU 109253

Categoría: Para equipos sensibles



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Tecnología Inverter con onda senoidal pura** — protege equipos electrónicos sensibles como notebooks, Smart TVs y refrigeradores Inverter.
 - **Diseño insonorizado ultra portátil (22 kg)** — funcionamiento silencioso de solo 57 dB(A) a 7 metros.
 - **Partida manual por piola retráctil** — no necesita batería, listo para usar en cualquier lugar.
- Modo ECO** — Ahorro de combustible inteligente mediante acelerador automático.
- **Certificación SEC y garantía de fábrica** — equipo respaldado y con servicio técnico Flowmak.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

1.800 W

Potencia nominal

2.000 W

Potencia máxima

5-7 hrs

Autonomía

57 dB(A)

Ruido

22 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Equipos electrónicos sensibles

Macbooks, Smart TVs, consolas y refrigeradores Inverter — la onda senoidal pura protege la electrónica delicada de variaciones dañinas.

2

Camping y actividades al aire libre

Diseño ultra portátil tipo maleta, ideal para iluminación LED, módem Wi-Fi y pequeños electrodomésticos en terreno.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



GENERADOR INVERTER GK2000iS

Modelo GK2000iS | SKU 109253

FLOWMAK



GENERADOR Y ALTERNADOR

Frecuencia	50 Hz	Voltaje	230V
Potencia nominal	1.800W / 1.8kW (8.18A)	Potencia máxima	2.000W / 2.0kW (9.09A)
Fase	Monofásico	Factor de potencia (cosφ)	1
Capacidad estanque	4 L	Autonomía (50% carga)	7 h
Nivel de ruido (7m)	57 dB(A)	Estructura gabinete	Insonorizado
Dimensiones (LxAxA)	525x320x485 mm	Peso equipo	22 kg

MOTOR GK225V-i

Tipo de motor	OHV, 4T, monocilíndrico, aire	Cilindrada	223 cc
Diámetro de carrera	70x58 mm	Relación de compresión	8.7 : 1
Potencia nominal	6 HP / 3.600 rpm	Potencia máxima	6.5 HP / 3.800 rpm
Sistema de lubricación	Resalpique	Aceite recomendado	10W30
Capacidad de aceite	0.55 L	Sistema de arranque	Manual, piola retráctil

ALTERNADOR

Tipo	Cepillo	Sistema de excitación	Auto excitación
Sistema de conexión	Sin escobillas	Clase de aislación	F
Polos	3	Voltaje nominal	220V
Potencia nominal	3.600W / 3.6kW	Potencia máxima	3.800W / 3.8kW

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

- Interruptor de encendido/apagado.
- Luz indicadora de nivel de aceite (roja).
- Luz indicadora de sobrecarga (roja).
- Luz indicadora de corriente alterna AC (verde).
- Botón de control de potencia ESC.
- Interruptor automático de corriente AC.
- Enchufe Chuco 230V.
- Interruptor automático de corriente DC.
- Enchufe DC 12V 8.3A y enchufe DC 5V 2.1A.
- Conexión a tierra.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

