

SKU 109254 Modelo GK 4000iS INVERTER

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	230V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	3600 / 3.6 / (16,37A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	3800 / 3.8 / (17,27A)
Fase	monofásico
Factor de Potencia (cosφ)	1
Autonomía con 50% de carga Hr	12
Capacidad estanque combustible L	9
Nivel de ruido a 7 metros db(A)	62
Estructura gabinete	Insonorizado
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	630x460x525
Peso equipo kg	40

Indicaciones del Panel

Interruptor Encendido / Apagado
 Luz indicadora nivel aceite (roja)
 Luz indicadora sobrecarga (roja)
 Luz indicadora corriente alterna AC (verde)
 Botón control potencia ESC
 Interruptor automático corriente AC
 Enchufe Chuco 230V
 Interruptor automático corriente DC
 Enchufe DC 12V 8.3A
 Enchufe DC 5V 2.1A
 Conexión tierra



Características Técnicas Motor **Modelo GK225V-i**

Tipo motor	motor OHV - 4 tiempos - monocilíndrico - enfriado por aire
Cilindrada cc	223
Diámetro de carrera mm	70*58
Relación compresión	8,7 : 1
Potencia nominal Hp / rpm	6 / 3600
Potencia Máxima Hp/ rpm	6,5 / 3800
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Sistema lubricación	Resalpique
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	0,55
Sistema de arranque	manual - piola retráctil

Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Sistema de excitación	auto excitación
Sistema de conexión	Sin escobillas
Clase de aislación	F
Polos	3
Potencia Nominal W / Kw	3600 / 3.6
Potencia máxima W / kW	3800 / 3.8
Voltage nominal V	220

INCLUYE

Botón control de potencia ESC · Enchufe 220V · Doble salida DC (USB-C 12V y USB-A 5V) · Luces indicadoras (aceite, sobrecarga, AC) · Conexión a tierra · 2 adaptadores de enchufe

PARA QUÉ SIRVE

 Camping y motorhome ·  Respaldo hogar silencioso · 
Electrónica y equipos sensibles ·  Zonas residenciales (por bajo ruido)