

GENERADOR GH9000E

Modelo GH9000E | SKU 109257

Categoría: Para parcelas o grandes proyectos

FLOWMAK



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Motor OHV 17 HP, 456cc** a gasolina, enfriado por aire — máxima potencia monofásica para el sector residencial de alto requerimiento.
- **Arranque eléctrico con batería incluida**, con alternativa de partida manual por piola retráctil.
- **AVR de alta respuesta** para prevenir variaciones de voltaje.
- **Ruedas antipinchazo y manillar industrial incluidos** — para fácil movilización.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y con servicio técnico Flowmak.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

7.000 W

Potencia nominal

7.300 W

Potencia máxima

6-10 hrs

Autonomía

78 dB(A)

Ruido

98 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Respaldo integral de vivienda grande o parcela aislada

Sistemas de riego, bomba de pozo (2-3 HP) y climatización central funcionando de forma simultánea.

2

Electrodomésticos de alto consumo simultáneos

Máxima potencia monofásica del segmento residencial — ideal para hogares con alta demanda energética.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



GENERADOR GH9000E

Modelo GH9000E | SKU 109257

FLOWMAK



GENERADOR Y ALTERNADOR

Frecuencia	50 Hz	Voltaje	220V
Potencia nominal	7.000W / 7.0kW (31.82A)	Potencia máxima	7.300W / 7.3kW (33.2A)
Capacidad estanque	25 L	Autonomía (50% carga)	10 h
Estructura gabinete	Abierto	Dimensiones (LxAxA)	715x570x580 mm
Peso equipo	98 kg	Alternador	Tipo cepillo, 220V

MOTOR GK460

Tipo de motor	OHV, 4T, monocilíndrico, aire, bencinero	Cilindrada	456 cc
Potencia nominal	17 HP	Potencia máxima	18 HP
Velocidad motor	3.000 / 3.600 rpm	Aceite recomendado	10W30
Capacidad de aceite	1.1 L	Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería	9.0 AH	Accesorios incluidos	Kit ruedas, batería 9Ah 12V

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

- Interruptor de encendido/apagado del generador y arranque eléctrico del motor.
- Panel medidor digital de voltaje, frecuencia y tiempo de uso, con interruptor automático.
- 1 enchufe hembra negro 230V 16A y 1 enchufe hembra azul 230V 32A.
- Conexión de corriente DC 12V 8.3A y conexión a tierra.
- Alternativa de partida manual por piola retráctil, además del arranque eléctrico.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

