

MOTOBOMBA WP50H — ALTA PRESIÓN

Modelo WP50H | SKU 110598 | 500 L/MIN

FLOWMAK



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Bomba centrífuga autocebante de alta presión** — no requiere cebado manual constante.
- **Motor a gasolina 4 tiempos, 7 HP** con arranque manual retráctil — mayor altura de elevación de la línea.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y seguro de operar.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

30 m³/h

Caudal máx.

50 m

Altura máx.

7 HP

Potencia

43 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Riego por aspersión y sistemas que requieren presión

Con 50 m de altura máxima —casi el doble que el WP50 estándar— es la opción indicada cuando se necesita presión para aspersores, pitones o mangueras largas.

2

Bombeo desde pozos profundos o a gran distancia

Ideal para elevar agua desde napas profundas o impulsarla a través de largos tramos de manguera, donde una bomba estándar pierde presión.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

[koslan.cl](https://www.koslan.cl)



MOTOBOMBA WP50H — ALTA PRESIÓN

Modelo WP50H | SKU 110598




BOMBA Y MOTOR

Tipo de bomba	Centrífuga autocebante, alta presión	Paso de sólidos	≤ 0.2 mm
Succión / Descarga	50mm (2")	Caudal máximo	30 m³/h
Altura máxima	50 m.c.a.	Aspiración manométrica	7 m
Modelo motor	GK210	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4T, inyección directa
Refrigeración	Por aire	Desplazamiento	212 cc
Velocidad motor	3.600 rpm	Potencia motor	7 HP

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Sistema de arranque	Manual retráctil	Capacidad estanque	3.6 L
Capacidad de aceite	0.55 L	Aceite recomendado	10W30
Temperatura de trabajo	≤ 40°C	Dimensiones (mm)	477×425×400
Peso neto	43 kg	Certificación	SEC

CURVA DE RENDIMIENTO (CAUDAL VS. ALTURA)



Q (m³/h)	H (m)
0	50
6	45
11	40
17	35
25	20
28	14
30	5

Descarga nuestra nueva app Koslan



 Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

