

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Estanques de presión con membrana italiana intercambiable para agua potable, 10 bar en 300, 500, 750 y 1000 L

FLOWMAK[®]
power | technology | solutions

flowmak.com



Serie de estanques de presión con membrana intercambiable, para agua potable:

El agua potable e higiénica es la necesidad más importante de los seres humanos hoy en día. Tenemos que abastecer de agua a nuestras casas con la red de la ciudad de forma que el agua no dañe sus características higiénicas. Por este motivo, en los edificios, fábricas y otros lugares donde se utilizan sistemas hidroneumáticos, es obligatorio que la membrana dentro del estanque cumpla estrictamente con los estándares de higiene.

La serie de estanques de agua potable Flowmak ofrece altos estándares de higiene a sus usuarios. La membrana utilizada cumple con todos los estándares de higiene de agua potable de la Unión Europea y los EE. UU. y todas las membranas se fabrican íntegramente en Italia.

Además, el único punto donde el agua toca el estanque, entrada-salida, es la tapa de la brida y el conector que están hechos de acero inoxidable o galvanizados electrolíticamente. **Los estanques hidroneumáticos Flowmak están disponibles en 10 bar y pueden usarse en combinación con bombas de riego, bombas centrífugas y otros sistemas hidroneumáticos de manera segura.**



Accesorios:

Los estanques Flowmak están equipados con membranas EPDM/butilo de alta calidad como accesorios.

Especificaciones:

Estanques de metal:

- Membrana intercambiable con tapa de brida con conexión por tornillo
- Conexión por brida de acero inoxidable o material galvanizado
- Superficie exterior con doble capa de pintura primaria epóxica y acrílica de poliuretano

Membranas:

- Membranas EPDM de alta calidad, certificadas higiénicamente, aprobadas por instituciones de la Unión Europea y de los EE. UU.
- Certificadas según DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920 y otras certificaciones de calidad disponibles.

Color: Azul - RAL 5015





300 L



500 L



750 y 1000 L

ESTANQUES VERTICALES CON PATAS

CAPACIDAD	PRESIÓN	DIÁMETRO	ALTURA	PRESIÓN DE PRECARGA	CONEXIÓN
300 L	10 bar	635 mm	1230 mm	4 bar	1" 1/4 BSP
500 L	10 bar	750 mm	1520 mm	4 bar	1" 1/4 BSP
750 L	10 bar	800 mm	1720 mm	4 bar	2" BSP
1000 L	10 bar	800 mm	2195 mm	4 bar	2" BSP

The logo features the word "FLOWMAK" in a bold, sans-serif font. The letters "FLOW" are dark blue, and "MAK" is orange. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "K". Below the main name, the tagline "power | technology | solutions" is written in a smaller, dark blue, sans-serif font, with vertical bars separating the three words.

FLOWMAK®
power | technology | solutions

flowmak.com