

Código	49480824WLA	Sólo Extra UE	No
Familia	4SR-S	Utilizos	Agrícola
Gama	Sumergibles 4'		Civil
Típologia	Sumergibles		Doméstico

Límites de utilizzo

Típologia líquido	Aguas limpias
Temperatura líquido mínima	-10 °C
Temperatura líquido máxima	35 °C
Máximo contenido de cloro	- ppm
Máximo contenido de sólidos	200,00 ppm
Altura max. de aspiración	0 m
Máxima profundidad de utilizzo	200,00 m
Temperatura ambiente máxima	- °C
Temperatura ambiente mínima	- °C
Presión máxima de ejercicio	- bar

Punto de trabajo

Caudal de trabajo	0,000 l/min
Altura de trabajo	0,000 m
Rendimiento bomba	0,00 %
Rendimiento electrobomba	0,00 %
Potencia absorbida bomba P2	0,00 kW
Potencia absorbida motor P1	0,00 kW

Datos de placa Bomba

Caudal	40 - 200 l/min
Altura	161 - 49 m
Altura Max	168 m
Altura Min	49 m
Indice de rendimiento mínimo	MEI≥0.40

Datos de placa Motor

Voltaje	380-415 V
Fases	3
Frecuencia	50 Hz
Velocidad de rotación	2845 rpm
Potencia nominal	4,00 kW
Corriente nominal	9,8 A
Potencia absorbida P1	5,30 kW
Clase de eficiencia	Undefined
Capacidad condensador	- µF
Voltaje condensador	- V
Clase de aislamiento	F
Grado de protección IP	68

Ejecución y normas de seguridad

Cable de alimentación de:	2 m para potencias de 0.75 a 2.2 kW 3.6 m para potencias de 3 a 7.5 kW
Para las versiones monofásicas, el condensador está incluido en el embalaje.	- EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150 - EN 60034-1, IEC 60034-1, CEI 2-3 - Reglamento (UE) N.547/2012

Conexiones

Tipo de bocas	Rosvadas Gas
Boca de aspiración	-
Boca de impulsión	2"

Datos de entrada

Caudal solicitado	0,000 l/min
Altura solicitada	0,000 m
Altura geodética de la instalación	0,000 m
Pérdidas de carga de la instalación	0,000 m
NPSH disponible	0,000 m
Líquido	Water
Temperatura	20 °C
Densidad	998,1 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s
Presión de vapor	2.318 Pa




Otros datos Bomba

Máximo nivel presión sonora (1m)	- dBA
Paso de cuerpos sólidos	- mm

Otros datos Motor

Corriente de arranque/nominal	3,255
Número max de arranques /hora	20
Factor de servicio	1
Cos Φ (4/4)	0.78
Rendimiento (4/4)	76 %
Protección térmica	-
Tipo de conector	-
Flujo de enfriamiento	8,0 cm/s
Inmersión mínima para servicio continuo	- mm

Prestaciones




Ejecución

Rodamientos

Rodamiento bomba - parte fija	Polímero antifricción
Rodamiento bomba - parte rotante	Acero AISI 316 sinterizado con revestimiento en cerámica

Sello eje



Materiales

1.3 - Cuerpo de impulsión	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
3.0 - Rodete	Tecnopolímero reforzado
4.0 - Eje bomba	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
4.2 - Casquillo	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
5.0 - Caja porta estadio	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
5.1 - Difusor	Tecnopolímero reforzado
7.0 - Soporte motor	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.1 - Válvula de retención	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.2 - Camisa bomba	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
7.3 - Protector del cable	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)
8.0 - Rejilla de aspiración/Filtro	Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304)

Dimensiones

DN2	d	h1	h2	h3	Kg
			[mm]		
2"	98	969	625	1594	27,9

