

SKU 109253 Modelo GK 2000iS INVERTER

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	230V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	1800 / 1.8 / (8,18A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	2000 / 2.0 / (9,09A)
Fase	monofásico
Factor de Potencia (cosφ)	1
Autonomía con 50% de carga Hr	6
Capacidad estanque combustible L	4
Nivel de ruido a 7 metros db(A)	57
Estructura gabinete	Insonorizado
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	525x320x485
Peso equipo kg	22



Indicaciones del Panel

- Interruptor Encendido / Apagado
- Luz indicadora nivel aceite (roja)
- Luz indicadora sobrecarga (roja)
- Luz indicadora corriente alterna AC (verde)
- Botón control potencia ESC
- Interruptor automático corriente AC
- Enchufe Chuco 230V
- Interruptor automático corriente DC
- Enchufe DC 12V 8.3A
- Enchufe DC 5V 2.1A
- Conexión tierra

Características Técnicas Motor **Modelo GK80i**

Tipo motor	motor OHV - 4 tiempos - monocilíndrico - enfriado por aire
Cilindrada cc	79
Diámetro de carrera mm	52*37
Relación compresión	9,0 : 1
Potencia nominal Hp / rpm	2,8 / 4500
Potencia Máxima Hp/ rpm	3,4 / 5500
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Sistema lubricación	resalpique
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	0,35
Sistema de arranque	manual - piola retráctil

Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Sistema de excitación	auto excitación
Sistema de conexión	Sin escobillas
Clase de aislación	F
Polos	3
Potencia Nominal W / Kw	1800 / 1.8
Potencia máxima W / kW	2000 / 2.0
Voltage nominal V	220