

### SKU 109256 Modelo GH7000E

## Características Técnicas

50HZ Frecuencia Hz 220V Voltaje V

Potencia Nominal W / Kw / 6000 / 6.0 / (27,8A) (Amp)

6500 / 6.5 / Potencia Máxima W/Kw/ (29,55A)(Amp)

Capacidad estanque 25 combustible L

Tiempo contínuo de 10 funcionamiento c/50% de carga

en horas hr

Abierto Estructura gabinete

Dimensiones Largo x ancho x 715x570x580 Altura mm

88 Peso equipo kg









## Indicaciones del Panel

Interruptor Encendido / Apagado generador

Interruptor arranque eléctrico motor

Panel medidor digital V - Am - Hz

Interruptor automático

Enchufe negro hembra 230V 10A

Enchufe azul hembra 230V 16A 1

Conexión corriente DC 12V 8.3A









#### Características Técnicas Motor Modelo GK420

Tipo motor	motor OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire, bencinero.
Cilindrada cc	420
Potencia nominal Hp	15
Potencia Máxima Hp	16
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	1,1
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería (V-AH)	9,0 AH

# Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	6000 / 6.0
Potencia máxima W/kW	6500 / 6.5
Voltaje nominal V	220

## **Accesorios**

KIT Ruedas Batería 9 Ah 12V

