

SOLDADORA INVERSORA MMA-100

Modelo FLOWMAK MMA-100 | SKU 201401



Incluye porta electrodo, prensa a tierra y cepillo para escoria

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Incluye: porta electrodo, prensa a tierra y cepillo para escoria.
- Tecnología INVERTER e IGBT con panel de regulación digital.
- Suelta en todas las posiciones — ideal para amplia gama de electrodos.
- Hot Start, Anti-stick y Arc-Force para un arco estable y baja salpicadura.
- Correa para el hombro; compatible con generadores equipados con AVR.

USOS MÁS COMUNES

1

Cerrajería y estructuras metálicas

Soldadura de perfiles, rejas, portones y estructuras metálicas en general, con excelente terminación final.

2

Trabajos de mantención y bricolaje

Rango de 20 a 100A ideal para espesores de hasta 5 mm — equipo liviano (3.2 kg) y fácil de transportar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	220V, 50/60Hz	Corriente de entrada (I1)	13A
Rango de corriente (MMA)	20–100A	Voltaje en vacío (U0)	70V
I2 100% / I2 60%	77A / 100A	Factor de servicio máx. (X%)	60%
Potencia de entrada (P1)	3.2 kW	Generador recomendado	≥5.5 kW
Espesor máx. de trabajo	5 mm	Dimensiones (L x A x H)	260x110x160 mm
Peso	3.2 kg	Electrodos compatibles (φ)	1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 mm

Capacidad orientativa en 20 min por diámetro de electrodo: $\varphi 1.6\text{mm} \rightarrow 66 \text{ uds.}$ · $\varphi 2.0\text{mm} \rightarrow 50 \text{ uds.}$ · $\varphi 2.5\text{mm} \rightarrow 25 \text{ uds.}$ · $\varphi 3.2\text{mm} \rightarrow 9 \text{ uds.}$

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

