

# SOLDADORA INVERSORA MMA-160

Modelo FLOWMAK MMA-160 | SKU 201403



\*Imagen referencial

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Incluye: porta electrodo, prensa a tierra y cepillo para escoria.
- Tecnología INVERTER e IGBT con panel de regulación digital.
- Suelta en todas las posiciones — ideal para amplia gama de electrodos.
- Hot Start, Anti-stick y Arc-Force para un arco estable y baja salpicadura.
- Correa para el hombro; compatible con generadores equipados con AVR.

## USOS MÁS COMUNES

1

### Cerrajería y estructuras metálicas

Soldadura de perfiles, rejas, portones y estructuras metálicas en general, con excelente terminación final.

2

### Construcción de galpones y estructuras de mayor espesor

Rango de 20 a 160A, soporta espesores de hasta 12 mm — ideal para obras de construcción y estructuras metálicas más exigentes.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |               |                              |                |
|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| Voltaje de entrada       | 220V, 50/60Hz | Corriente de entrada (I1)    | 22A            |
| Rango de corriente (MMA) | 20–160A       | Voltaje en vacío (U0)        | 70V            |
| I2 100% / I2 60%         | 124A / 160A   | Factor de servicio máx. (X%) | 60%            |
| Potencia de entrada (P1) | 5.5 kW        | Generador recomendado        | ≥8 kW          |
| Espesor máx. de trabajo  | 12 mm         | Dimensiones (L x A x H)      | 330x130x260 mm |
| Peso                     | 4.5 kg        | Electrodos compatibles (Φ)   | 1.6 a 5.0 mm   |

Capacidad orientativa en 20 min por Ø: 1.6mm→68 · 2.0mm→52 · 2.5mm→42 · 3.2mm→20 · 4.0mm→14 · 5.0mm→6 uds.

Descarga nuestra  
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso  
responsable y eficiente del agua.

[koslan.cl](http://koslan.cl)

