

SOLDADORA INVERSORA MMA-200

Modelo FLOWMAK MMA-200 | SKU 201404



*Imagen referencial

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Incluye: porta electrodo, prensa a tierra y cepillo para escoria.
- Tecnología INVERTER e IGBT con panel de regulación digital.
- Suelta en todas las posiciones — ideal para amplia gama de electrodos.
- Hot Start, Anti-stick y Arc-Force para un arco estable y baja salpicadura.
- Correa para el hombro; compatible con generadores equipados con AVR.

USOS MÁS COMUNES

1

Cerrajería y estructuras metálicas

Soldadura de perfiles, rejas, portones y estructuras metálicas en general, con excelente terminación final.

2

Construcción y estructuras metálicas de mayor exigencia

Rango de 20 a 200A, soporta espesores de hasta 15 mm — el modelo de mayor potencia de la línea, para trabajos de mayor envergadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	220V, 50/60Hz	Corriente de entrada (I1)	24A
Rango de corriente (MMA)	20–200A	Voltaje en vacío (U0)	70V
I2 100% / I2 60%	155A / 200A	Factor de servicio máx. (X%)	60%
Potencia de entrada (P1)	6.8 kW	Generador recomendado	≥12 kW
Espesor máx. de trabajo	15 mm	Dimensiones (L x A x H)	400x160x260 mm
Peso	6.0 kg	Electrodos compatibles (Φ)	1.6 a 5.0 mm

Capacidad orientativa en 20 min por Ø: 1.6mm→68 · 2.0mm→52 · 2.5mm→45 · 3.2mm→26 · 4.0mm→20 · 5.0mm→12 uds.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

