

BASES POP UP Modelo SF

02", 03", 04", 06", 12"

APLICACIONES

- Se utiliza para parques y Jardines, existen amplia alturas emergentes para poder regar pastos hasta zonas de macizos o arbustos.

CARACTERISTICAS

- Pequeña cubierta expuesta para paisajes más atractivos.
- Su forma compacta lo hace más económico.
- El sello limpiador activado por presión evita el flujo excesivo y el desperdicio de agua, y Evita que entren residuos durante la retracción.
- Fabricado con materiales duraderos, incluye un resorte de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- El elevador con rosca macho para aceptar todo tipo de Boquilla hembra INOVATO.


ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO.

- Rango de presión recomendada : 1,0 a 7,0 bar.
- Presión óptima de trabajo: 2,1 bar.
- Conexión: rosca de ½" HI.

PRODUCTO OPCIONAL

Válvula de retención en modelos de 10 cms, 15 cms, y 30 cms.(hasta 3 mt. de Altura)

DETALLE IMAGEN



SF02

Altura total 10 cms
Altura emergente 5 cms
Diámetro de exposición 5,7 cms
Conexión : ½" HI
Código: 304504



SF03

Altura total 12,5 cms
Altura emergente 7,5 cms
Diámetro de exposición 5,7 cms
Conexión : ½" HI
Código: 304505



SF04

Altura total 15,5 cms
Altura emergente 10 cms
Diámetro de exposición 5,7 cms
Conexión : ½" HI
Código: 304506



SF06/SF06SI

Altura total 22,5 cms
Altura emergente 15 cms
Diámetro de exposición 5,7 cms
Conexión : ½" HI y entrada lateral

SF12/SF12-SI

Altura total 41 cms
Altura emergente 30 cms
Diámetro de exposición 5,7 cms
Conexión : ½" HI y entrada lateral