

SERIE MAXI-BIRD™ 2045PJ-08

Aspersor de plástico de impacto, sectorial y de círculo completo

APLICACIONES

Aspersor de impacto de 1/2" (15/21) para montaje sobre elevador.

CARACTERISTICAS

- Aspersor de impacto sectorial y de círculo completo
- Brazo de impacto con doble contrapeso
- Paso directo del agua
- Funcionamiento a baja presión y bajo caudal
- Brazo PJ anti-salpicaduras
- 5 toberas de caudal proporcional a la superficie regada + 2 toberas de ángulo bajo
- Toberas intercambiables de tipo bayoneta, codificadas por colores. Se cambian sin herramientas
- Palanca de inversión que permite el riego en un sector desde 20° hasta 340°
- Retorno potente

ESPECIFICACIONES

Presión: desde 1,7 hasta 4,1 bares
 Caudal: desde 0,34 hasta 1,91 m³/h
 Alcance: desde 6,7 hasta 13,7 m
 Toma roscada macho 1/2" (15/21)
 Angulo de trayectoria:
 - 23° para las toberas 06, 07, 08, 10 y 12
 - 11° para las toberas 07-LA y 10-LA
 Toberas:
 Angulo estándar: 06 (roja), 07 (negra), 08 (azul), 10 (amarilla), 12 (beige)
 Angulo bajo: 07-LA (negra), 10-LA (amarilla)

MODELO

2045PJ-08 MAXI-BIRD™

RENDIMIENTOS

(Ver la página 59)



SERIE 25BPJ, 65PJ, 85ESH

Aspersores de impacto en bronce de círculo completo y sectorial

APLICACIONES

Estos aspersores están diseñados para el riego de macizos, de arbustos y parterres de flores.

CARACTERISTICAS

- Aspersores de impacto en bronce (mas latón inyectado para el 25BPJ)
- Brazo "PJ" anti-salpicadura, brazo estándar en el modelo 85ESH
- Paleta deflectora en los modelos 25BPJ
- Tornillo de ajuste del chorro en el modelo 25BPJ
- Montaje "TNT" del rodamiento, H en el 85ESH
- Palanca de inversión que permite un riego desde 20° hasta 340° o el riego en círculo completo
- Guía del chorro y toberas cónicas de latón en el 25BPJ. Vaina de la boquilla en el 85

SERIE 85ESH

Disponibles 10 toberas: desde 11/32" hasta 11/16"
 Alcance: desde 19,3 hasta 35,4 m
 Presión: desde 2,0 hasta 6,9 bares
 Caudal: desde 4,19 hasta 29,0 m³/h
 Toma roscada Macho: 1,25" (33/42) BSP
 Angulo de trayectoria: 27°

MODELOS

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: 1/2" (15/21)
 65PJ: 1" (26/34)
 85ESH: 1-1/4" (10/32)



ESPECIFICACIONES

SERIE 25BPJ

Alcance: desde 11,6 hasta 12,5 m
 Presión: desde 2,1 hasta 3,5 bares
 Caudal: desde 0,70 hasta 1,14 m³/h
 Toma roscada Macho de 1/2" (15/21)
 Angulo de trayectoria: 25°

SERIE 65PJ

Disponibles 6 toberas: desde 7/32" hasta 3/8"
 Alcance: desde 17,4 hasta 23,6 m
 Presión: desde 4 hasta 5,5 bares
 Caudal: desde 2,43 hasta 8,10 m³/h
 Toma roscada hembra: 1" (26/34) BSP
 Angulo de trayectoria: 27°

RENDIMIENTOS

25 BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

Toberas	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
09	2,1	11,6	0,70	10	12
	2,5	11,8	0,77	11	13
	3,0	12,0	0,85	12	14
	3,5	12,2	0,91	12	14
10	2,1	11,9	0,86	12	14
	2,5	12,1	0,95	13	15
	3,0	12,3	1,05	14	16
	3,5	12,5	1,14	15	17

■ 50% ▲ 50%

85ESH

Toberas	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
24 x 14	4,0	23,8	9,25	33	26
	4,5	24,7	9,83	32	26
	5,0	25,4	10,40	32	26
	5,5	26,2	10,95	32	26

■ 50% ▲ 60%